



NCS6722A N4

**NETAŞ BULUT
SUNUCUSU**

VERİ SAYFASI



NCS6722A N4, iki adet AMD®EPYC® ölçeklenebilir işlemciyi destekleyen yeni nesil 2U, 2 soket raf tipi sunucudur.

NCS6712 N4 yüksek yoğunluklu, modüler ve akıcı bir tasarım sunar.

Büyük veri, Sanallaştırma, Bulut çözümleri ve yüksek performanslı kümeleme modelleri için yaygın olarak kullanılabilen yüksek kapasite, yüksek güvenilirlik, kolay genişleme ve yönetim özelliklerine sahiptir.

1. Yüksek Yoğunluk, Yüksek Performans

- Toplamda iki adet AMD®EPYC® ölçeklenebilir işlemciyi destekler.
- 32 adet DDR5 bellek yuvası sağlar, maksimum 5.600MT/s hızını destekler.
- Yüksek hızlı I/O performansı sağlar ve yüksek performanslı NVMe SSD disk teknolojisini destekler.

2. Yüksek Ölçeklenebilirlik, Yüksek Bant Genişliği

- Maksimum 25 adet 2,5" yuva veya 12 adet 3,5" yuva ve 4 adet 2,5" yuva ile büyük kapasiteli depolama gereksinimlerini karşılar.
- NVMe SSD' leri isteğe bağlı olarak destekler, yüksek hızlı arabirim ile geleneksel çözümlerde yavaş sabit disk erişimindeki darboğazı çözer.
- Yerel depolamayı hizmet gereksinimlerine göre esnek bir şekilde yapılandırmak için çoklu depolama kombinasyonları ve RAID kartı yapılandırma seçenekleri sağlar.
- Güçlü genişletme yeteneği sağlar ve 12 adede kadar PCIe 5.0 genişleme yuvasını destekler.

3. Yüksek Kullanılabilirlik ve Yüksek Güvenilirlik

- Etkin ısı dağılımı tasarımı, sistem dayanıklılığını artırır. Bu sayede bileşenlerin ömrünü etkili bir şekilde uzatır ve maliyetleri düşürür.
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60'ı destekler, kapanma koruması ve çoklu veri koruma çözümleri sağlar.
- Güç modülleri 1+1 yedekliliği destekler ve fanlar N+1 yedekliliği destekleyerek, sistem güvenilirliğini artırır.
- TPM/TCM destekler.

4. Uygun Yönetim ve Kolay Bakım

- CPU, bellek, disk, fan, güç kaynağı ve ağ gibi makine bileşenlerinin bant dışı izlenmesine olanak tanıyan akıllı yönetim platformu sunar.
- Platformun üçüncü taraf yönetim sistemleriyle entegre olabilmesi için IPMI, SNMP ve Redfish gibi standart arabirimleri destekler.
- İşletme ve bakım verimliliğini iyileştirmek için otomatik yazılım dağıtımı, yazılım yükseltmelerini ve uzaktan işlemleri destekler.
- Güçlü KVM işlevi sağlar.

5. Yeşil, Enerji Tasarrufu, Çevre Koruma

- 80PLUS yüksek verimli Platinyum, Titanyum güç kaynakları kullanılarak, güç limitlemesi desteklenir.
- Enerji kullanımını iyileştirmek için yüksek akım ve düşük akım DC teknolojilerini destekler.
- Akıllı dönüş hızı ayarı ve sessiz tasarıma sahiptir.
- Sıvı soğutma çözümleri için ısı dağıtımı gereksinimlerini, Intel EagleStream platformu üzerinde destekler.
- Kurşunsuz tasarım ve çevre dostudur.



6. Teknik Özellikler

Teknik Özellikleri	NCS6722A N4 2U Raf Tipi Sunucu
Genel Özellikleri	
Tipi	2U Raf Tipi Sunucu
İşlemci	½ AMD®EPYC® ölçeklenebilir işlemcilerini destekler.
Bellek	24 adet DDR5 bellek yuvasını maksimum 4,800 MT/s 'ye kadar destekler.
Raid denetleyicisi	RAID 0/1/5/6/10/50/60 ve kapanma koruması
Lokal Depolama	Maksimum 25x 2.5" yuva, ya da Maksimum 12x 3.5" yuva, + 4x 2.5" yuva,
I/O Modülü	
Ağ Kaynakları	2x OCP3.0 arayüzünü destekler,
PCIe Yuvaları	Maksimum 12 adet PCIe genişletme yuvası 2x OCP dedike yuva, 8x PCIe yerleşik yuva
Harici Ekipman Arayüzü	4x USB arabirimi 2x arka USB3.0 arabirimi 1x ön USB3.0 arabirimi 1x ön USB2.0 arabirimi 2x VGA arabirimi (1x önde, 1x arkada) 1x RS232- Seri bağlantı noktası
Donanım Yönetim Arayüzü	1x 1 Gbps bağımsız GE yönetim ağ arabirimi
Görüntü	Entegre grafik kartı, Opsiyonel olarak PCIe Standart Grafik kartlarını destekler
İşletim Sistemi	
Uyumlu İşletim Sistemleri	Yaygın kullanılan bütün işletim sistemleri ile uyumludur. Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, Vmware ESXI, Ubuntu,

Fiziksel Özellikler	
Güç	1+1 çalışırken/değiřtirilebilir yedekli güç kaynaklarını destekler. (Opsiyonel) 550 W/800 W/1200 W/1600 W/2000 W/2700 W/3200 W yüksek verimli platin/titanyum güç kaynağı 110V/220V AC, 240V/336V yüksek voltajlı DC ve -48V DC' yi destekler.
Fan	Dört grup yüksek verimli fan, N+1 yedeklilik ve akıllı ısı dağıtma sistemi
Çalışma Koşulları	Çalışma sıcaklığı: +5 °C ila +45 °C (konfigürasyona bağılı olarak, ayrıntılar için teknik belgeye bkz.) Saklama sıcaklığı: -40 °C ila +65 °C Çalışma nemi: %8 – %90 bağılı nem, yoğuşmasız Nakliye ve depolama nemi: %5 – %95 bağılı nem, yoğuşmasız Rakım: ≤ 3.000m. Rakım 900m. daha yüksek olduğunda, çalışma sıcaklığı her 300m daha yüksekte 1°C azalır. Rakım 3.000m'den fazlaysa, mekanik sabit diskleri yapılandıramazsınız.
Boyutu	432 mm x 87,6 mm x 780 mm (G x Y x D), Flanşlar ve kılavuz raylar hariç Standart 19 inç raf (>=1m derinlik)
Tam Donanımlı Ağırlığı	Maksimum konfigürasyona sahip ekipman yaklaşık 40 kg'dır. (Raylar hariç)
Sertifikaları	CE, CCC